

# Пропитка Глубокая



Пропитка на водной основе для подготовки и закрепления мелящих и пористых поверхностей: бетона, кирпича, гипса, штукатурки или шпаклевки. Наносится только на впитывающие поверхности. Глубоко проникает, закрепляет и запирает мелящий слой. Уменьшает расход малярных и декоративных материалов. Является гидрофобизатором.

## Технические характеристики

Тара	1 / 5 л
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	50 мл/м <sup>2</sup>
Промежуточное высыхание	40-60 мин
Полное высыхание	12 часов

## Состав

Водные полимерные дисперсии, метилгидропропилцеллюлоза, этиленгликоль, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлено в соответствии с ТУ 2332-001-72723477-2011 «Материалы малярные. Технические условия».

## Спецификация

Применяется перед началом малярных и декоративных работ для подготовки шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, кирпича и гипса.

Наносится только на впитывающие поверхности.

## Подготовка состава

Состав готов к работе.

## Условия работы

Работа должна проходить в чистом помещении при температуре 16-24°C и относительной влажности не более 70%.

## Хранение

Хранение и транспортировка при t не ниже +5°C и не выше +30°C.

## Уход и очистка

Инструменты моются теплой водой с мылом. После высыхания материал ничем не смывается.

\* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Просушите и зачистите места протечек. Удалите следы отслоений, старых материалов, грязь и пыль. Завершите все строительные работы и произведите влажную уборку помещения.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

### Валик:

Наносите пропитку нитяным валиком и тщательно раскатайте. Не допускайте подтеков, наплывов и пропусков. Не выжимайте валик о поверхность, он должен постоянно быть мокрым. Повторите слой, если стена сильно впитывает.

### Кисть:

Используйте кисть для обработки кирпича, гипсовой лепнины, рыхлого дерева и сильно мелящих поверхностей. Круговыми движениями втирайте пропитку кистью-макловицей. Повторите слой, если поверхность сильно впитывает.