

Краска Замша

Текстурная малярная краска для имитации замшевой поверхности. Используется для декорирования любых поверхностей внутри помещений. Легко наносится валиком или кистью. Имеет 45 готовых базовых цветов.



Технические характеристики

Тара	0,5 / 1 / 5 л
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	220 мл/м ²
Промежуточное высыхание	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа

Состав

Водная полимерная дисперсия, эфиры целлюлозы, этиленгликоль, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлено в соответствии с ТУ 2332-001-72723477-2011 «Материалы малярные. Технические условия».

Спецификация

Применяется для покраски стен и архитектурных элементов, деревянных поверхностей, мебели, деталей, предметов.

Подготовка состава

Перемешайте колерованную Замшу в одной емкости. При работе на объеме периодически перемешивайте состав, не давая ему осесть.

Условия работы

Работа должна проходить в чистом помещении при температуре 16-24°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

Хранение

Хранение и транспортировка при t не ниже +5°C и не выше +30°C.

Уход и очистка

Инструменты моются теплой водой с мылом. После высыхания материал ничем не смывается.

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

КОЛЕРОВКА

Цвета Краски Замши могут быть смешаны друг с другом для получения индивидуального оттенка.

Возможна колеровка Замши Универсальными Пигментами, если количество пигмента не превышает 2% от общего объема состава – в противном случае материал теряет текстуру, а его эксплуатационные характеристики снижаются.

Обязательно проверяйте цвет, изготавливая тестовые образцы. Расчитывайте материал на всю площадь +10% к объему.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Выполните общую малярную подготовку.

Нанесите два слоя Интерьерной Краски в цвет Замши для создания цветовой подложки.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Валик:

Используйте нитяной валик синтекс, длиной не более 160мм. Наносите замшу короткими, X-образными, отрывистыми движениями. Нанесение происходит в два движения плюс еще два для разравнивания слоя. Формируется адекватный, не тонкий слой. Не экономьте состав и не раскатывайте вверх-вниз по поверхности.

Кисть:

Используйте кисть для формирования протяжек на малых объемах, мебели и предметах.